

软管

SuperKlean的所有软管柔韧性好、质量轻、价格经济、经久耐用、使用安全。可按需装配上旋转式接头（接水枪用），和3件式接头（接混水器用）。软管的长度规格有 25’、50’、75’ 和100’，我们还可以按需提供以25英尺为递增长度，最长至500英尺的软管。我们的软管品种结构多样，可以满足用户各类的用途所需。具体规格，请参阅下表。



软管卫士

软管不可用于蒸汽

型号 #:	内径	最大承受压力	外壳颜色	外壳材料	内管材料	加强层
UW	1/2" & 3/4"	250 PSI	白色	光面EPDM	EPDM	4层聚酯线螺旋网
UB	1/2", 5/8" & 3/4"	250 PSI	黑色	光面EPDM	EPDM	4层聚酯线螺旋网
UR	1/2" & 5/8"	300 PSI	红色	光面氟橡胶	氟橡胶	2层聚酯线螺旋网
UY	3/4"	400 PSI	黄色	光面氟橡胶	氟橡胶	2层聚酯线螺旋网
UBS	5/8"	250 PSI	黑色	外包氯丁橡胶	氯丁基橡胶	单层人造丝纤维编织网
UWS	5/8"	250 PSI	白色	外包海帕伦	氯丁基橡胶	单层人造丝纤维编织网